

Tiroir à palette

Principe

- L'opérateur extrait la palette du rayonnage pour accéder aux produits .
- Permet des prélèvements ergonomiques sur les 3 faces de la palette
- ♦ Le tiroir est fixé sur les lisses au moyen d'étriers (fournis), ou au sol

Avantages:

- l'opérateur ne doit plus passer sous le rayonnage à palettes: meilleure sécurité, meilleure ergonomie
- suppression du transpalette ou du chariot pour sortir la palette: optimisation des temps de manutention
- la hauteur entre niveaux de pose est optimisée à la hauteur de la palette : augmentation de la capacité de stockage de palettes





Caractéristiques des tiroirs

- -Charge admissible : 300/450/600/800/1000 kg (uniformément répartis)
- -Extraction: 70 % ou 100%
- -Butées en fond de tiroir hauteur 15 mm
- -Le tiroir est bloqué en position « rentré », et déverrouillé en tournant la poignée
- -Couleur: bleu RAL 5010

Kit de fixation:sur lisses





Tiroir à palette

ACCESSOIRES

Ensemble « 4 pieds » standard (référence 17706)

- -Utilisé pour fixer les tiroirs au sol
- -Hauteur libre sous le tiroir: 100 mm
- -Livré avec ancrage expansion 80x50 (pour fixation des pieds arrières dans sol béton)





Poignée (référence 17705)

- -Utilisé avec les tiroirs au sol ou sur lisses basses
- -Monté sur la partie droite du tiroir
- -Facile à positionner et enlever
- -Hauteur entre surface de stockage et poignée: 550 m



Plateau galvanisé (référence 17708)

- -Permet de stocker les produits sans la palette (gain de place)
- -Le plateau comprend un rebord de 30 mm sur les 3 faces
- -Profondeur 1130 mm
- -Facile à positionner et enlever





Tiroir à palette







Modèle sur lisses						
Article	Palette (mm)	charge (kg)	Extraction (mm)	Hauteur plan de pose / dessus de lisses (mm)		
UE-370.	800x1200	300	70%	85		
UE-670-2	800x1200	700	70%	85		
UE-870	800x1200	800	70%	85		
UE-17415	800x1200	1000	62%	85		
UE-16602	800x1200	450	100%	100		
UE-16604	800x1200	600	100%	100		
UE-16606	800x1200	1000	100%	119		

Modèle au sol (avec pieds et poignée)						
Article	Palette (mm)	charge (kg)	Extraction (mm)	Hauteur plan de pose / sol (mm)		
UE-370.	800x1200	300	70%	115 ou 215		
UE-670-2	800x1200	700	70%	115 ou 215		
UE-870	800x1200	800	70%	115 ou 215		
UE-17415	800x1200	1000	62%	115 ou 215		
UE-16602	800x1200	450	100%	130 ou 230		
UE-16604	800x1200	600	100%	130 ou 230		
UE-16606	800x1200	1000	100%	149 ou 249		
UEG-16674 LE	800x1200	1000	95%	115		
UEG-16674 HE	800x1200	1000	95%	215		
UV 16 695-1: tiroir en U	800*1200	1000	90%	70		